

EMBALADORAS Y TROQUELADORAS

Wrapping Machine / Carton making machine

EM/R 2200
EMO 1200 / 1400
EM/C 1100
TR 1600



tecnología conectividad inteligencia eficacia precisión
technology connectivity intelligence efficiency accuracy

EMBALADORA RETRACTIL EM/R 2200

Shrink Wrapping machine EM/R 2200



Características:

Ancho máximo de trabajo: 2200mm
Altura máxima de trabajo: mm
Potencia selladora film: 6Kw
Potencia túnel retráctil: 38Kw
Temperatura sellado: 0-200º
Velocidad de sellado: 0-20 Piezas minuto
Velocidad de avance: 0-15m/min
Film adecuado: PE/PQF
Medidas módulo sellador: 2540x2795x2085mm
Medidas túnel retráctil: 3500x2900x1630mm

EMBALADORA ORBITAL EMO 1200 / 1400

Orbital wrapping machine EMO 1200 / 1400



Características:

Medida máxima pieza: 1000x600 mm
Velocidad de avance: 0-20 m /min
Velocidad de Rotación: 80 RPM (variable)
Potencia instalada: 2,0Kw
Tipo plástico: PE
Medidas bobinas plástico: 125/250/500mm (Ancho)
Sistema de Control: PLC con Pantalla táctil
Medidas máquina: 5100x1950x1950mm

EMBALADORA DE CARTÓN EM/C 1100

Carton Wrapping machine EM/C 1100



Características

Ancho máximo puerta : 1100mm
Largo máximo puerta: 2050mm
Grosor máximo puerta: 60mm
Altura de trabajo: 900mm
Velocidad avance: 10 – 30 m/min
Apertura cintas de avance: 800 a 1140mm
Potencia máquina: 0.92 Kw
Medidas máquina: 2800 x 2000 x 900 mm

TROQUELADORA CAJAS DE CARTON TR 1600

Carton making machine TR 1600



Características

Ancho máximo puerta : 1100mm
Largo máximo puerta: 2050mm
Grosor máximo puerta: 60mm
Altura de trabajo: 900mm
Velocidad avance: 10 – 30 m/min
Apertura cintas de avance: de 800 a 1140mm
Potencia máquina: 0.92 Kw
Medidas máquina: 2800 x 2000 x 900 mm