



Alimentación de canto automático
Automatic edge feeding
Automatique entrainement du chant



Opcional alimentador
Optional feeder
Optionel entraineur à rouleaux



Cizalla de corte neumático
Pneumatic cutting shears
Guillotine de coupe pneumatique



Calderín de cola
Glue tank
Bac à colle

BASIC C

Chapadora de cantos rectos y curvos con calderín de cola Hot melt edge banding machine for straight and curved edges Plaqueuse de chants droits et courbés avec bac à colle

Grueso max.de tablero

Max. Board thickness Max. Épaisseur de panneau 60 mm.

Espesor mínimo/máximo del canto

min./max. Edge thickness min./max. Épaisseur de chant 0,4-2 mm.

Velocidad de avance Feeding speed Vitesse d'entrainement 2-15 m/min.

Medidas mesa Table dimensions Dimension table 900 x 700 mm.

Potencia Power Puissance 1,7 Kw.

Voltaje Voltage Voltage 220V V(monof.)

Presion de aire Air pressure Pression d'air 6 Kg/cm2

Medidas maquina Machine dimensions Dimensions machine 1.100x1.040x980 mm.

Peso Weight Poids 130 Kg.



Velocidad variable
Variable speed
Vitesse variable



Regulación temperatura
Temperature regulation
Régulation température



ON / OFF



Paro de emergencia
Emergency stop
Arrêt d'emergence



Panel de control Control panel Tableau de contrôle