

1300/4R

ENCOLADORA DE 4 RODILLOS DOBLE CARA

La encoladora **1300/4R** está diseñada para el encolado doble cara de tableros, madera maciza y derivados, ofreciendo máxima precisión, robustez y fiabilidad.

Ideal para producciones exigentes que requieren un acabado profesional con la máxima eficiencia.



DOBLE CARA

Encolado simultáneo superior e inferior para mayor productividad.



MÁXIMA PRECISIÓN

4 rodillos de gran diámetro que aseguran una aplicación uniforme del adhesivo.



PRODUCTIVIDAD

Diseñada para trabajos continuos y de alta exigencia.



ROBUSTA Y FIABLE

Construcción sólida y componentes de alta calidad para larga vida útil.



PANEL DE CONTROL

Intuitivo, sencillo y completo.



RODILLOS DE ALTA CALIDAD

Recubrimiento de alta resistencia para una aplicación uniforme.



TRANSMISIÓN ROBUSTA

Motores independientes para cada rodillo.



APLICACIÓN PRECISA

Sistema regulable para un ajuste perfecto de la cantidad de cola.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho máximo de trabajo	1300 mm
Altura máxima de trabajo	80 mm
Potencia instalada	2,4 kW
Número de rodillos	4 unidades
Diámetro de rodillos	210 / 179 mm
Velocidad de avance	22 m/min
Peso aproximado	730 kg
Dimensiones (L x A x H)	2100 x 1100 x 1500 mm

APLICACIONES



Tableros derivados

MDF, aglomerado, contrachapado, etc.



Madera maciza

Encolado eficaz y uniforme.



Compatible con

Colas vinílicas, urea.

