

APILADORES / MANIPULADORES

LOADER / UNLOADER

MIV

BG

BGA

BGAP



tecnología conectividad inteligencia eficacia precisión

technology connectivity intelligence efficiency accuracy

MANIPULADOR INGRÁVIDO VENTOSAS/BARRAS VACÍO MIV 80/120

Gravity Lifters MIV 80/120



Características

Carga máxima: Hasta 80 / 120Kg
Sistema de agarre: Ventosas / Barras de vacío
Altura total: 3800mm
Altura libre bajo el brazo: 3000mm
Longitud del brazo: 5000mm (80kg)
Material brazo: Perfil de aluminio
Material columna: Tubo de 200mm
Rotación: 270°
Medida de parrilla: 700x600 mm
Bomba vacío: 150m3
Potencia: 3Kw

CARGADOR/DESCARGADOR DE BRAZO BG

Loader/ Unloader arm BG



Características

Carga máxima 100Kgs
Altura min/máx. de cargadescarga 100-1500mm
Sistema de agarre Barras de vacío/ 2 Unidades
Potencia servomotor eje rotación 750w
Potencia servomotor eje z 1kw
Potencia total instalada 3.5 kw
Presión de aire necesaria 6-8 bars
Radio de rotación 2000mm

CARGADOR/DESCARGADOR DE BRAZO BGA

Articulated arm loader/Unloader BGA



Características

Carga máxima 100Kgs
Altura min/máx. de carga/descarga 1700mm
Sistema de agarre Barras de vacío/ 2 Unidades
Radio de rotación 3000mm
Longitud del brazo 3000mm
Potencia servomotor eje rotación 750w
Potencia servomotor eje Z 1,3Kw
Potencia servomotor eje T 1,3Kw
Potencia servomotor eje R 1,3Kw
Potencia servomotor eje S 1,3Kw
Altura máquina 2894mm

CARGADOR/DESCARGADOR DE BRAZO BGAP (Pinzas)

Articulated arm loader/Unloader BGAP (Clamps)



Características

Carga máxima 100Kgs
Altura min/máx. de carga/descarga 1700mm
Sistema de agarre Barras de vacío/ 2 Unidades
Radio de rotación 3000mm
Longitud del brazo 3000mm
Potencia servomotor eje rotación 750w
Potencia servomotor eje Z 1,3Kw
Potencia servomotor eje T 1,3Kw
Potencia servomotor eje R 1,3Kw
Potencia servomotor eje S 1,3Kw
Altura máquina 2894mm