

GP-1F

FRESADORA DE GALCES DOOR FRAME MILLING

EFFECTIVIDAD y producción

La fresadora de galces GP-1F permite el mecanizado de bisagras sobre galces de forma rápida y eficaz en un espacio reducido.

EFFECTIVENESS and production

The GP-1F frames milling machine allows hinges machining quickly and efficiently in a small space.



GP-1F

GP-1F

Largo máx. / min. Galce:	Max./Min frames lenght	2.800 mm / 1.000mm
Altura máx. de galce :	Max. Frame height	33 mm
Anchura máx. de galces :	Max. Frame width	180 mm
Nº pinzas:	Clamps N°	2 simples + 1 doble / 2 simpel + 1 double
Pinzas deslizantes:	Sliding clamps	1 accionada con servomotor + 1 neumática 1 driver by servomotor + 1 pneumatic
Potencia motor fresador:	Milling motor power	3.5 Kw
Velocidad motor fresador:	Milling motor speed	18.000 rpm
Velocidad eje X, Y:	Axis X, Y speed	30 m/min
Velocidad eje Z:	Axis Z speed	25 m/min
Bomba de engrase automática:	Automatic lubrication pump	Sí / Yes
PC+pantalla:	Pc+screen	18"

PINZAS MOVILES

La maquina esta equipada con una piza móvil accionada mediante servomotor para realizar la alimentación y desplazamiento de la pieza a mecanizar, una pinza doble donde se fija la pieza en la posición de mecanizado y una pinza neumática para la extracción de la pieza.

MOBILE CLAMPS

The machine is equipped with a mobile servomotor-driven clamp to feed and move the workpiece to be machined, a double clamp where the workpiece is fixed in the machining position and a pneumatic clamp to extract the workpiece



CONSTRUCCIONES MECÁNICAS VALENCIANAS, S.L.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DISEÑADO Y ENSAMBLADO EN ESPAÑA
DESIGNED AND ASSEMBLED IN SPAIN

Construcciones Mecánicas Valencianas S.L.
Avda. de espioca, 118- 46460 SILLA
VALENCIA (SPAIN)
+34 96 122 20 65
comercial@mcomeva.com
www.mcomeva.com

